

# PRIMEX

## IMPTRAK METRIC I-3

The ImpTrak Metric is designed for free-rolling wheels where flotation and limited soil compaction is desired. The ImpTrak Metric is available in a large range of metric sizes.

Le ImpTrak Metric est conçu pour les roues à roulement libre où l'on veut de la flottaison et un faible compactage du sol. Le ImpTrak Metric est offert dans un large éventail de dimensions métriques.

### APPLICATIONS

- Fertilizer Spreaders

### UTILISATIONS

- Épandeuces d'engrais



CODE	SIZE	TYPE	PR	RIM	WT	NS	OD	SW	SLR	L.C.C.@AP	SP
										lbs@psi	
504384	500X60-22.5	16	TL	16.00	191	25	46.5	20.1	20.7	10745@46	FW 25
504385	550X60-22.5	16	TL	16.00	208	25	49.8	20.9	22.1	11670@33	FW 25
504386	600X50-22.5	16	TL	20.00	214	25	46.5	24.0	20.7	11351@38	FW 25
504387	600X55-22.5	16	TL	20.00	234	25	50.0	23.6	22.2	12780@38	FW 25
504388	700X40-22.5	16	TL	24.00	247	25	46.5	27.9	20.7	11681@32	FW 25
504658	550X60-22.5	12	TL	16.00	236	25	49.8	20.9	22.1	9910@30	FW 25
504390	700X50-22.5	16	TL	24.00	265	25	50.0	27.6	22.2	14760@35	FW 25

